



# UNISINSIGHT 球型网络摄像机

## 产品兼容性列表

Copyright © 2020 重庆紫光华山智安科技有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

## 知识产权声明

本手册为紫光华智公司制作，手册中所有的文字、图片、表格、版面设计等均受到著作权法的保护。没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、摘抄本手册的部分或全部内容，不得以任何形式传播。

本手册中作为商标使用的商业标识、产品标识或产品名称等均为紫光华智公司注册或取得合法授权的商标。本手册基于叙述和说明等原因可能涉及到其他公司的商标，其权利由各自权利人所拥有。任何未经授权使用本手册的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及国际公约的规定，紫光华智保留追究法律责任的权利。

## 免责声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。紫光华智保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，紫光华智尽全力在本手册中提供准确的信息，但是紫光华智并不保证手册内容完全没有错误或误差，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

## 环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

# 前言

前言部分包含如下内容：

- [读者对象](#)
- [本书约定](#)

## 读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员






## 本书约定

### 1. 图形界面格式约定

格 式	意 义
<>	带尖括号“<>”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。
[ ]	带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

### 2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
 注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。
 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

### 3. 示例约定

由于设备型号不同、配置不同、版本升级等原因，可能造成本手册中的内容与用户使用的设备显示信息不一致。实际使用中请以设备显示的内容为准。

# 目 录

1 适用产品说明·····	1-1
2 球型网络摄像机·····	2-1
2.1 摄像机参数介绍·····	2-1
2.2 支架适配情况·····	2-1
2.3 电源适配器适配情况·····	2-2

# 1 适用产品说明

---

## 说明

- 本手册为产品通用资料。对于定制化产品，请用户以产品实际情况为准。
  - 本手册中，摄像机型号用系列做了简化（系列名删除了前缀或后缀，以及部分型号中的可变位用 X 代替）。比如 IPC75XX 系列，适用于 IPC7548-UX37R5-WG、IPC7528-UX44R5-IT、IPC7528-UX44R5-WG 等多种型号。
  - IPC4XXX 产品简称 4 系；IPC7XXX 产品简称 7 系。
- 

本手册适用于以下系列的球型网络摄像机（简称球机）：

- IPC45XX 系列
  - IPC75XX 系列
- 

## 注意

本手册仅作参考，不排除更新不及时的情况。实际情况下购买时请以 UNISINSIGHT 销售与技术支持人员推荐为准；否则因自行错误选配导致的设备损坏本公司概不承担责任。

---

## 2 球型网络摄像机

### 2.1 摄像机参数介绍

表2-1 部分产品规格参数

属性	IPC45X8 系列 IPC75X8 系列
产品尺寸 (直径*高)	Φ270mm*433mm
外壳材质	金属
工作温度	-40℃~70℃
工作湿度	0~95% (无凝结)
重量	9.3kg
外形尺寸	8寸
整机功耗	<68W
输入电压	AC: 24V±25%
是否支持 PoE供电	不支持
防护等级	防浪涌等级: 6kV 防尘防水等级: IP67
支持micro SD卡最大容 量	256G
WiFi探针有 效传输距离	200m (型号后缀带-WG的支持)

### 2.2 支架适配情况

表2-2 支架适配情况

型号	类型	IPC45XX 系列 IPC75XX 系列
TR-5A03	球机壁装支架	支持
TR-5B05	球机吊装支架(270mm)	支持
TR-5C02	球机柱装支架	支持

## 2.3 电源适配器适配情况

表2-3 电源适配器适配情况

型号	IPC45XX 系列 IPC75XX 系列
PA-AC2430L	支持